

STANLEY®



MARTILLO SUBACUÁTICO BR87

El BR87 es el martillo más grande de la gama de martillos hidráulicos para pavimentación subacuática de herramientas hidráulicas de STANLEY®. El BR87 se encuentra dentro de la clase de martillos de 90 lb y con su recorrido larga de pistón, es nuestro martillo de mano más potente. Se utiliza para romper hormigón y rocas pesadas, eliminar corales y colocar varillas y anclajes. La válvula de encendido/apagado controla la velocidad y facilita la colocación inicial de la herramienta. Dispositivo de retención de pestillo y portabrocas hexagonal de 11/18" x 6" de serie. Pintado en amarillo de alta visibilidad.

MARTILLO SUBACUÁTICO BR87

CARACTERÍSTICAS

- Mango en T con interruptor de encendido/apagado de gran tamaño para un control preciso
- Bobina y fijaciones de acero inoxidable
- El acumulador de membrana simple proporciona energía de impacto adicional y reduce el retroceso
- El interruptor de palanca de encendido y apagado permite una fácil colocación inicial de la broca de la herramienta
- Utiliza brocas de vástago hexagonal estándar de 1½" x 6"
- Diseño de cuatro barras de acoplamiento para mayor durabilidad
- Funciona en cualquier posición
- Diseño modular que facilita el servicio
- Dispositivo de retención de pestillo

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO	1080 BPM A 8 GPM
CAPACIDAD EN ACERO	1½ IN X 6 IN HEX
TIPO DE MANGO	MANGO EN T
TIPO DE CIRCUITO	CENTRO ABIERTO
RANGO DE FLUJO	7-9 GPM/26-34 LPM
FLUJO ÓPTIMO	8 GPM/30 LPM
PRESIÓN DE TRABAJO	1500-2000 PSI/105-140 BAR
AJUSTE DE ALIVIO COMPLETO	2250 PSI/155 BAR
PESO (SIN BROCA)	85 LB/39 KG
LONGITUD	29"/73,6 CM
ANCHO (EN LOS MANGOS)	16 IN/41 CM
CONEXIONES HIDRÁULICAS	JUNTA TÓRICA 8 SAE
ACOPLADORES	NO (VER ACCESORIOS)
RETENEDORES DE MANGUERA	3/8 IN ROSCA MACHO NPT

INFORMACIÓN DE PEDIDO

N.º PIEZA	DESCRIPCIÓN
BR87320	MARTILLO PARA ASFALTADO, SUBACUÁTICO, 1½ IN HEX

ACCESORIOS

N.º PIEZA	DESCRIPCIÓN	N.º PIEZA	DESCRIPCIÓN
03971	JUEGO DE ACOPLADORES DE SELLADO PLANO, 3/8 IN NPT	02332	CORTADOR DE ASFALTO, 1½ IN HEX, 5 IN HOJA ANCHA
03974	JUEGO DE ACOPLADORES DE SELLADO PLANO, 1/2 IN NPT	02333	PUNTA DE FRESA, 1½ IN HEX, 14 IN BAJO EL CUELLO
31848	MANGUERA DOBLE, 50 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES	02334	3 IN CINCEL ANCHO, 1½ IN HEX, 14 IN BAJO EL CUELLO
31972	MANGUERA DOBLE, 25 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES	03990	CINCEL ESTRECHO, 1½ IN HEX, 14 IN BAJO EL CUELLO
58633	MANGUERA GEMELA, 25 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES	04176	PILOTO DE VARILLA DE TIERRA, 1 1½ IN HEX, VARILLA DE 1 IN
58634	MANGUERA GEMELA, 50 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES	08106	CUÑA DE ASFALTO, 1½ IN HEX
02331	PALA DE ARCILLA, 1½ IN HEX, HOJA ANCHA DE 5½"		

Cuando la longitud de la manguera hidráulica supere los 100' (30,4 m), aumenta el diámetro interior de la manguera de presión y de retorno. Para obtener más información, consulta Herramientas hidráulicas STANLEY.