

STANLEY®



BRISE-ROCHE SOUS-MARIN BR87

Le BR87 est le plus grand brise-roche de la gamme d'outils hydrauliques STANLEY® de marteaux hydrauliques sous-marins. Le BR87 fait partie de la catégorie des brise-roches de 90 livres et, grâce à sa longue course de piston, c'est notre brise-roche portable le plus puissant. Il est utilisé pour briser du béton et des roches, enlever des coraux et enfoncer des tiges et des ancrs. La valve on/off progressive permet de contrôler la vitesse et de faciliter la mise en place initiale de l'outil. Mandrin hexagonal standard 11/18" x 6" et dispositif de retenue. Peint au jaune pour une haute visibilité.

BRISE-ROCHE SOUS-MARIN BR87

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée en T avec large gâchette on/off pour un contrôle précis
- Bobine et fixations en acier inoxydable
- L'accumulateur à diaphragme facile d'utilisation augmente l'énergie de frappe et réduit le recul
- La valve on/off progressive facilite la mise en place initiale de l'outil
- Utilise des embouts hexagonaux standard de 1½" x 6"
- Conception à quatre tirants pour la durabilité
- Fonctionne dans toutes les positions
- Conception modulaire pour faciliter le service
- Dispositif de retenue

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE	1080 BPM @ 8 GPM
CAPACITÉ DE L'ACIER	1½ PO. X 6 PO. HEX
TYPE DE POIGNÉE	POIGNÉE EN T
TYPE DE CIRCUIT	CENTRE OUVERT
PLAGE DE DÉBIT	7-9 GPM / 26-34 L/MIN
DÉBIT OPTIMAL	8 GPM / 30 L/MIN
PRESSION DE SERVICE	1500-2000 PSI / 105-140 BAR
RÉGLAGE DE RELÂCHEMENT COMPLET	2250 PSI / 155 BAR
POIDS (MOINS L'EMBOUT DE L'OUTIL)	85 LBS / 39 KG
LONGUEUR	29" / 73,6 CM
LARGEUR (AUX POIGNÉES)	16 PO. / 41 CM
ORIFICES HYDRAULIQUES	JOINT TORIQUE 8 SAE
COUPLEURS	NON (VOIR ACCESSOIRES)
FLEXIBLES HYDRAULIQUES	38 PO. FILETAGE MÂLE NPT

INFORMATIONS DE COMMANDE

ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION
BR87320	BRISE-ROCHE, SOUS-MARIN, 1½ PO. HEX

ACCESSOIRES

ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION	ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION
03971	JEU DE RACCORDS À FACE PLANE, 3/8 PO. NPT	02332	COUPE-ASPHALTE, 1½ PO. HEX, 5 PO. LAME LARGE
03974	JEU DE RACCORDS À FACE PLANE, 1/2 PO. NPT	02333	POINTE PYRAMIDALE, 1½ PO. HEX, SOUS-COL DE 14 PO.
31848	FLEXIBLE DOUBLE, 50 FT. X 1/2 PO., AVEC COUPLEURS	02334	3 PO. BURIN LARGE, 1½ PO. HEX, SOUS-COL DE 14 PO.
31972	FLEXIBLE DOUBLE, 25 FT. X 1/2 PO., AVEC COUPLEURS	03990	BURIN ÉTROIT, 1½ PO. HEX, SOUS-COL DE 14 PO.
58633	FLEXIBLE JUMELÉ, 25 FT. X 1/2 PO., AVEC COUPLEURS	04176	TOURNE TIGE, 1 1½ PO. HEX, TIGE DE 1 PO.
58634	FLEXIBLE JUMELÉ, 50 FT. X 1/2 PO., AVEC COUPLEURS	08106	BURIN À ASPHALTE, 1½ PO. HEX
02331	BÊCHE À ARGILE, 1½ PO. HEX, LAME LARGE DE 5½"		

Lorsque la longueur du flexible hydraulique dépasse 30,4 m, augmenter le diamètre intérieur des flexibles d'alimentation et de retour. Pour plus d'informations, consultez les outils hydrauliques de STANLEY.

STANLEY®

3810 SE Naef Road // Milwaukie, OR 97267 // 833-723-1843 // www.IndustrialToolsAndAttachments.com

2025.03.18