

STANLEY®



DL07 UNTERWASSERBOHRER

Der STANLEY®-Hydraulikbohrer DL07 ist ein Bohrer mit Vorwärts-/Rückwärtslauf und variabler Drehzahl mit einem 1/2"-Zahnkranzbohrfutter für Unterwasser-Bohrarbeiten. Der DL07 hat mehr als genug Drehmoment zum Bohren der meisten Stahlarten, von Mauerwerk, Holz oder Korallen. Zur standardmäßigen Ausstattung gehören ein Zweipositionen-Zusatzgriff und ein Abzugsschutz. In Hi-Visibility Gelb lackiert.

DL07 UNTERWASSERBOHRER

MERKMALE

- Eingebauter Stanley-Hyrevz-Getriebemotor erzeugt hohes Drehmoment
- Kolben und Befestigungsmittel aus Edelstahl
- Vorwärts-/Rückwärtslauf mit variabler Drehzahl
- Zweipositionen-Zusatzgriff sorgt für bessere Kontrolle
- Übergroßer Schalter mit Schutz zum Komfort der Bediener
- Abstreiferdichtungen an Umkehr- und Abzugskolben
- Eingebautes Umkehrsperrventil gewährleistet lange Dichtungslebensdauer
- Plastisol-Griff für komfortablen ergonomischen Griff
- Weit vorn liegende Position des Griffs sorgt für bessere Balance
- Open-Center-/Closed-Center-Doppelkolben
- Eingegossene Öse zum Anheben

TECHNISCHE DATEN

AUFNAHME	1/2-IN.-BOHRFUTTER / 12-MM-BOHRFUTTER
ÖLDURCHFLUSS	3 - 10 GPM / 11,3 - 38 LPM
ARBEITSDRUCK	1000-2000 PSI / 70-140 BAR
ENTLASTUNGSDRUCK	2250 PSI / 155 BAR
GEWICHT	7,8 LBS / 3,5 KG
LÄNGE	10,5 IN / 26,7 CM
HYDRAULIKANSCHLÜSSE	-8 SAE O-RING
KUPPLUNGEN	KEINE (SIEHE ZUBEHÖR)
SCHLAUCHPEITSCHEN	3/8 IN. NPT AUSSENGWINDE
DREHMOMENT	4 FT-LB BEI 500 PSI / 0,5 NM BEI 35 BAR
	9 FT-LB BEI 1000 PSI / 1,2 NM BEI 70 BAR
	14 FT-LB BEI 1500 PSI / 1,9 NM BEI 105 BAR
	19 FT-LB BEI 2000 PSI / 2,6 NM BEI 140 BAR

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
DL07652	BOHRER, UNTERWASSER, 1/2-IN.-AUFNAHME, ZUSATZGRIFF, OHNE KUPPLUNGEN

ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
03971	FLACHDICHTENDER KUPPLUNGSSATZ, 3/8 IN. NPT
03974	FLACHDICHTENDER KUPPLUNGSSATZ, 1/2 IN. NPT
31848	DOPPELSCHLAUCH, 50 FT. X 1/2 IN., MIT KUPPLUNGEN
31972	DOPPELSCHLAUCH, 25 FT. X 1/2 IN., MIT KUPPLUNGEN
58633	ZWILLINGSSCHLAUCH, 25 FT. X 1/2 IN., MIT KUPPLUNGEN
58634	ZWILLINGSSCHLAUCH, 50 FT. X 1/2 IN., MIT KUPPLUNGEN
01857	JUSTIERBARES BOHRFUTTER UND ADAPTER, 3/4 IN. QUADRATISCH X 3/4 IN.
04365	3/4 IN BOHRFUTTER, 3 JT FASE, 7/16-IN.-BOHRER VERWENDEN

Wenn Hydraulikschlauch die Länge von 100 FT. (30,4 m) überschreitet, erhöhen Sie den Innendruck sowohl des Druck- als auch des Rückführschlauchs. Um mehr Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an STANLEY Hydraulic Tools.

STANLEY®

3810 SE Naef Road // Milwaukie, OR 97267 // 833-723-1843 // www.IndustrialToolsAndAttachments.com