

STANLEY®



DL07 TRAPANO SUBACQUEO

Il trapano idraulico STANLEY® DL07 è un trapano con marcia avanti/retromarcia e velocità variabile, mandrino e chiavetta da ½" per perforazioni e applicazioni subacquee. Il DL07 ha una coppia più che sufficiente per perforare acciaio, muratura, legno o corallo. Presenta una maniglia con doppia posizione e una protezione standard della leva di azionamento. Verniciato in giallo ad alta visibilità.

DL07 TRAPANO SUBACQUEO

CARATTERISTICHE

- Il motoriduttore integrale Stanley Hyrevz produce una coppia elevata
- Bobine e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile
- Avanti-retromarcia con velocità variabile
- Doppia posizione della maniglia per un maggiore controllo
- Grilletto di azionamento sovradimensionato con protezione per un maggior comfort dell'operatore
- Guarnizioni wiper su cursore reversibile e leva
- La valvola di non ritorno integrata garantisce una lunga durata della guarnizione
- Impugnatura rivestita in plastisol per una presa pratica ed ergonomica
- La posizione avanzata dell'impugnatura offre un migliore equilibrio
- Caratteristica a centro aperto/centro chiuso-doppio cilindro
- Occhiello di sollevamento pressofuso

SPECIFICHE

CAPACITÀ	1/2" MANDRINO / MANDRINO DA 12 MM
PORTATA	3 - 10 GPM / 11,3 - 38 LPM
PRESSIONE DI ESERCIZIO	1000-2000 PSI / 70-140 BAR
IMPOSTAZIONE SCARICO COMPLETO	2250 PSI / 155 BAR
PESO	3,5 KG
LUNGHEZZA	10,5" / 26,7 CM
CONNESSIONI IDRAULICHE	-8 SAE O-RING
RACCORDI	NO (VEDI ACCESSORI)
TUBI FLESSIBILI	3/8" FILETTO MASCHIO NPT
COPPIA	4 FT-LB A 500 PSI / .5 NM @ 35 BAR
	9 FT-LB A 1000 PSI / 1,2 NM @ 70 BAR
	14 FT-LB A 1500 PSI / 1,9 NM @ 105 BAR
	19 FT-LB A 2000 PSI / 2,6 NM @ 140 BAR

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE N.	DESCRIZIONE
DL07652	TRAPANO, SUBACQUEO, 1/2" CAPACITÀ, MANIGLIA DI SUPPORTO, SENZA RACCORDI

ACCESSORI

CODICE N.	DESCRIZIONE
03971	SET DI RACCORDI A FACCIA PIANA, 3/8" NPT
03974	SET DI RACCORDI A FACCIA PIANA, 1/2" NPT
31848	DOPPIO TUBO, 15 M X 1/2" CON RACCORDI
31972	DOPPIO TUBO DA 7,6 M X 1/2" CON RACCORDI
58633	TUBO GEMELLATO, 7,6 M X 1/2" CON RACCORDI
58634	TUBO GEMELLATO, 15 M X 1/2" CON RACCORDI
01857	MANDRINO E ADATTATORE REGOLABILI, QUADRO DA 3/4" X 3/4"
04365	3/4" MANDRINO, CONO 3 JT, UTILIZZARE PUNTE DA 7/16"

Quando il tubo idraulico supera i 30,4 m di lunghezza, aumenta il diametro interno sia del tubo di mandata che di quello di ritorno. Per ulteriori informazioni, consultare STANLEY Hydraulic Tools.

STANLEY®

3810 SE Naef Road // Milwaukie, OR 97267 // 833-723-1843 // www.IndustrialToolsAndAttachments.com

2025.02.28