

STANLEY®



GR29 UNTERWASSER- SCHLEIFMASCHINE

Die Stanley®-Hydraulischleifmaschine GR29 ist ein Winkelschleifer („Vertikalschleifmaschine“), der zum Schleifen und Reinigen bei Unterwasserarbeiten mit einer Vielzahl von Scheiben, Bürsten und Anbauten verwendet werden kann. Der High-Torque-Getriebemotor treibt eine standardmäßige 5/8-11-Gewindespindel an. Standardmäßig mit justierbarem 9"-Scheibenschutz, Zweipositionen-Zusatzgriff und Abzugsschutz ausgestattet. In Hi-Visibility Gelb lackiert.

GR29 UNTERWASSER-SCHLEIFMASCHINE

MERKMALE

- Eingebauter Stanley-Hyrevz-Getriebemotor erzeugt hohes Drehmoment
- Kolben und Befestigungsmittel aus Edelstahl
- Zweipositionen-Zusatzgriff für rechts-/linkshändige Bedienung
- Übergroßer Schalter mit Schutz zum Komfort der Taucher
- Justierbarer Scheibenschutz, stufenlos positionierbar
- Plastisol-Griff für komfortablen ergonomischen Griff
- Zur Verwendung mit Schleifscheiben, Rumpfreinigungsbürsten, Draht- und Nylonbürsten Seepockenentferner und Desmond-Scheiben
- 3200 RPM BEI 12 GPM
- Eingegossene Öse zum Anheben

TECHNISCHE DATEN

AUFNAHME	9-IN. / 23-CM-SCHEIBE
SPINDEL	5/8 IN. – 11 MIT GEWINDE
HYDRAULIKSCHALTUNG	OPEN CENTER
DURCHFLUSS	4-12 GPM / 15-45 LPM
ARBEITSDRUCK	1000-2000 PSI / 70-140 BAR
ENTLASTUNGSDRUCK	2250 PSI / 155 BAR
RPM	3200 BEI 12 GPM / 45 LPM
GEWICHT (MIT SCHUTZ)	15 LBS / 6,8 KG
LÄNGE	11 IN / 28 CM
BREITE (MIT SCHUTZ)	10¼ IN. / 26 CM
HYDRAULIKANSCHLÜSSE	-8 SAE O-RING
ANSCHLUSSGRÖSSE UND -TYP	3/8 IN. ROHRADAPTER MIT AUSSENGEWINDE
KUPPLUNGEN	VARIERT JE NACH MODELL (SIEHE BESTELLINFORMATIONEN)
SCHLAUCHPEITSCHEN	KEINE (SIEHE ZUBEHÖR)

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
GR29310	SCHLEIFMASCHINE, UNTERWASSER, OHNE KUPPLUNGEN
GR2930101	SCHLEIFMASCHINE, UNTERWASSER, KUPPLUNGEN, CE

ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
03971	FLACHDICHTENDER KUPPLUNGSSATZ, 3/8 IN. NPT	31848	DOPPELSCHLAUCH, 50 FT. X ½ IN., MIT KUPPLUNGEN
03974	FLACHDICHTENDER KUPPLUNGSSATZ, 1/2 IN. NPT	31972	DOPPELSCHLAUCH, 25 FT. X ½ IN., MIT KUPPLUNGEN
06830	SCHLAUCHPEITSCHEN 18 IN. LANG, -8 SAE X 1/2 IN. NPT	58633	ZWILLINGSSCHLAUCH, 25 FT. X ½ IN., MIT KUPPLUNGEN
02587	SCHLEIFSCHLEIBE FÜR METALL, 9 IN. DURCHMESSER X 5/8 - 11 GEW.	58634	ZWILLINGSSCHLAUCH, 50 FT. X ½ IN., MIT KUPPLUNGEN
02588	SCHLEIFSCHLEIBE FÜR MAUERWERK, 9 IN. DURCHMESSER X 5/8 - 11 GEW.		
03691	SCHLEIFSCHLEIBE, 7 IN. DURCHMESSER X 5/8 - 11 GEW.		
05194	ADAPTER, 5/8 - 11 GEW., SCHLEIBE MIT VERTIEFTER MITTE		

Wenn Hydraulikschlauch die Länge von 100 FT. (30,4 m) überschreitet, erhöhen Sie den Innendruck sowohl des Druck- als auch des Rückführschlauchs. Um mehr Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an STANLEY Hydraulic Tools.

STANLEY®

3810 SE Naef Road // Milwaukie, OR 97267 // 833-723-1843 // www.IndustrialToolsAndAttachments.com

2025.03.14