

STANLEY®



SMERIGLIATRICE SUBACQUEA GR29

La smerigliatrice STANLEY® Hydraulic GR29 è una smerigliatrice ad angolo retto ("smerigliatrice verticale") che può essere utilizzata per lavori subacquei di smerigliatura e di pulizia, potendo utilizzare una varietà di dischi, spazzole ed altri accessori. Il motore sviluppa una coppia elevata e muove un alberino filettato 5/8"-11. La dotazione standard comprende il carter protettivo orientabile 9", una impugnatura supplementare a due posizioni e una leva di azionamento protetta. Verniciata in giallo ad alta visibilità.

SMERIGLIATRICE SUBACQUEA GR29

CARATTERISTICHE

- Il motore Stanley Hyrevz sviluppa una coppia elevata
- Bobina e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
- Impugnatura a due posizioni per l'uso con la mano destra/sinistra
- Leva di azionamento sovradimensionata con protezione per il comfort dell'operatore
- Carter protettivo orientabile per infinite posizioni
- Impugnatura rivestita in plastisol per una presa pratica ed ergonomica
- Da utilizzare con mole, spazzole per scafi, spazzole in filo metallico e nylon, spazzole per rimuovere i molluschi e ruote Desmond
- 3200 rpm @ 12 gpm
- Occhiello di sollevamento pressofuso

SPECIFICHE

CAPACITÀ	9" / 23 CM RUOTA
ALBERINO	5/8" – 11 FILETTATO
TIPO DI CIRCUITO	CENTRO APERTO
PORTATA	4-12 GPM / 15-45 LPM
PRESSIONE DI ESERCIZIO	1000-2000 PSI / 70-140 BAR
IMPOSTAZIONE A PIENO SOLLEVAMENTO	2250 PSI / 155 BAR
RPM	3200 @ 12 GPM / 45 LPM
PESO (CON PROTEZIONE)	6,8 KG
LUNGHEZZA	11" / 28 CM
LARGHEZZA (CON PROTEZIONE)	10¼" / 26 CM
ATTACCHI IDRAULICI	-8 SAE O-RING
DIMENSIONI E TIPO DI ATTACCO	3/8" ADATTATORE PER TUBI MASCHIO
RACCORDI	VARIA IN BASE AL MODELLO (VEDI INFORMAZIONI PER L'ORDINE)
TUBI FLESSIBILI	NO (VEDI ACCESSORI)

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

PARTE N.	DESCRIZIONE
GR29310	SMERIGLIATRICE, SUBACQUEA, SENZA RACCORDI
GR2930101	SMERIGLIATRICE, SUBACQUEA, CON RACCORDI, CE

ACCESSORI

PARTE N.	DESCRIZIONE
03971	SET DI RACCORDI A FACCIA PIANA, 3/8" NPT
03974	SET DI RACCORDI A FACCIA PIANA, 1/2" NPT
06830	TUBO FLESSIBILE LUNGO 18", -8 SAE X 1/2" NPT
02587	MOLA PER METALLO, DIAMETRO 9 POLLICI X FILETTATURA 5/8 - 11
02588	MOLA PER MURATURA, DIAMETRO 9 POLLICI X FILETTATURA 5/8 - 11
03691	MOLA, DIAMETRO 7 POLLICI X FILETTATURA 5/8 - 11
05194	ADATTATORE, FILETTATURA 5/8 - 11, RUOTA CENTRALE DEPRESSA

Quando il tubo idraulico supera i 30,4 m di lunghezza, aumenta il diametro interno sia del tubo di mandata che di quello di ritorno. Per ulteriori informazioni, consultare STANLEY Hydraulic Tools.

PARTE N.	DESCRIZIONE
31848	DOPPIO TUBO, 15 M X 1/2" CON RACCORDI
31972	DOPPIO TUBO DA 7,6 M X 1/2" CON RACCORDI
58633	TUBO GEMELLATO, 7,6 M X 1/2" CON RACCORDI
58634	TUBO GEMELLATO, 15 M X 1/2" CON RACCORDI

STANLEY®

3810 SE Naef Road // Milwaukie, OR 97267 // 833-723-1843 // www.IndustrialToolsAndAttachments.com

2025.02.28