

STANLEY®



IW12 UNTERWASSER-SCHLAGSCHRAUBER

Der STANLEY® IW12 ist ein Schlagschrauber mit $\frac{3}{4}$ "-Vierkantantrieb für mittelschwere Anwendungen, der für Unterwasser-Verschraubungs- und Bohrarbeiten konstruiert ist. Der IW12 wird von einem integrierten Stanley-Hyrevz-Motor angetrieben und besitzt einen langlebigen Schwinghammer-Schlagmechanismus mit justierbarer Schlagstärke von 250 bis 1200 ft lbs (340 bis 1632 Nm) Drehmoment. Da er mit einer breiten Auswahl an Hydraulikkreisläufen betrieben werden kann, ermöglicht dieser Schrauber Unterwasser-Verschraubungsarbeiten in den extremsten Anwendungen. Abzugsschutz und Lackierung in Hi-Visibility-Gelb sind Standard.

IW12 UNTERWASSER-SCHLAGSCHRAUBER

MERKMALE

- Integrierter Stanley-Hyrevz-Motor erzeugt hohes Drehmoment
- Kolben und Befestigungsmittel aus Edelstahl
- Vorwärts-/Rückwärtslauf mit variabler Drehzahl
- Griff nach Art eines Pistolengriffs
- 1200 ft lbs/1632 Nm maximales Schlagdrehmoment
- Übergroßer Abzug mit Schutz zum Komfort des Bedieners
- Plastisol-Griff für komfortablen ergonomischen Griff
- Langlebiger Schwinghammermechanismus
- Eingegossene Öse zum Anheben

TECHNISCHE DATEN

AUFNAHME	3/4-IN-/19-MM-VIERKANTANTRIEB
DREHMOMENT	250-1200 FT LBS / 340-1632 NM
DURCHFLUSS	4-12 GPM / 15-45 LPM
ARBEITSDRUCK	1000-2000 PSI / 70-140 BAR
ENTLASTUNGSDRUCK	2250 PSI / 155 BAR
GEWICHT	14 LBS / 6,4 KG
LÄNGE	11¼ IN / 28,6 CM
BREITE	4 IN / 10,2 CM
HYDRAULIKANSCHLÜSSE	-8 SAE O-RING
ANSCHLUSSGRÖSSE UND -TYP	3/8 IN ROHRADAPTER MIT AUSSENGEWINDE
KUPPLUNGEN	(SIEHE BESTELLINFORMATIONEN)
SCHLAUCHPEITSCHEN	KEINE (SIEHE ZUBEHÖR)

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
IW12340C	SCHLAGSCHRAUBER, UNTERWASSER, 3/4-IN.- VIERKANTANTRIEB, OHNE KUPPLUNGEN
IW1234001	SCHLAGSCHRAUBER, UNTERWASSER, CE, 3/4-IN.- VIERKANTANTRIEB, MIT KUPPLUNGEN

ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
03971	FLACHDICHTENDER KUPPLUNGSSATZ, 3/8 IN. NPT
03974	FLACHDICHTENDER KUPPLUNGSSATZ, 1/2 IN. NPT
06830	SCHLAUCHPEITSCHEN 18 IN. LANG, -8 SAE X 1/2 IN.
31848	DOPPELSCHLAUCH, 50 FT. X ½ IN., MIT KUPPLUNGEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
31972	DOPPELSCHLAUCH, 25 FT. X ½ IN., MIT KUPPLUNGEN
58633	ZWILLINGSSCHLAUCH, 25 FT. X ½ IN., MIT KUPPLUNGEN
58634	ZWILLINGSSCHLAUCH, 50 FT. X ½ IN., MIT KUPPLUNGEN
01857	JUSTIERBARES FUTTER & ADAPTER ¾ IN. INNENVIERKANT X ¾-IN.-FUTTER

Wenn Hydraulikschlauch die Länge von 100 FT. (30,4 m) überschreitet, erhöhen Sie den Innendruck sowohl des Druck- als auch des Rückführschlauchs. Um mehr Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an STANLEY Hydraulic Tools.

STANLEY®

3810 SE Naef Road // Milwaukie, OR 97267 // 833-723-1843 // www.IndustrialToolsAndAttachments.com

2025.03.14