

STANLEY®



AVVITATORE A IMPULSI SUBACQUEO IW12

Il modello STANLEY® IW12 è un avvitatore a impulsi con attacco quadro da $\frac{3}{4}$ " per impieghi medi, progettato per applicazioni di bullonatura e foratura subacquee. Alimentato da un motore integrato Hyrevz Stanley, l'IW12 è dotato di un resistente meccanismo di impatto a percussione con un'intensità di impulso regolabile da 340 a 1632 Nm di coppia. Progettato per funzionare con un'ampia gamma di circuiti idraulici, questo avvitatore consente l'avvitamento subacqueo nelle applicazioni più estreme. La protezione della leva e la vernice gialla ad alta visibilità sono di serie.

AVVITATORE A IMPULSI SUBACQUEO IW12

CARATTERISTICHE

- Il motoriduttore integrale Stanley Hyrevz sviluppa una coppia elevata
- Bobina e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile
- Avanti-retromarcia con velocità variabile
- Impugnatura a pistola
- 1200 ft lbs/1632 Nm di coppia d'urto massima
- Leva di azionamento sovradimensionata con protezione per il comfort dell'operatore
- Impugnatura in plastisol per una presa pratica ed ergonomica
- Robustissimo meccanismo ad impulsi tipo "swing hammers"
- Occhiello di sollevamento integrato

SPECIFICHE

CAPACITÀ	3/4" / 19 MM ATTACCO QUADRO
COPPIA	250-1200 FT LBS / 340-1632 NM
PORTATA	4-12 GPM / 15-45 LPM
PRESSIONE DI ESERCIZIO	1000-2000 PSI / 70-140 BAR
IMPOSTAZIONE A PIENO SOLLEVAMENTO	2250 PSI / 155 BAR
PESO	6,4 KG
LUNGHEZZA	11¼" / 28,6 CM
LARGHEZZA	4" / 10,2 CM
CONNESSIONI IDRAULICHE	-8 SAE O-RING
DIMENSIONI E TIPO DI RACCORDI	3/8" ADATTATORE PER TUBI MASCHIO
RACCORDI	(VEDI INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE)
TUBI FLESSIBILI	NO (VEDI ACCESSORI)

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

CODICE N.	DESCRIZIONE
IW12340C	AVVITATORE A IMPULSI, SUBACQUEO, 3/4" ATTACCO QUADRO, SENZA RACCORDI RAPIDI
IW1234001	AVVITATORE A IMPULSI, SUBACQUEO, CE, 3/4" ATTACCO QUADRO, CON RACCORDI RAPIDI

ACCESSORI

CODICE N.	DESCRIZIONE
03971	SET DI RACCORDI A FACCIA PIANA, 3/8" NPT
03974	SET DI RACCORDI A FACCIA PIANA, 1/2" NPT
06830	TUBO FLESSIBILE LUNGO 18", -8 SAE X 1/2" NPT
31848	TUBO DOPPIO DA 15 M. X 1/2", CON RACCORDI

CODICE N.	DESCRIZIONE
31972	TUBO DOPPIO DA 7,6 M. X 1/2", CON RACCORDI
58633	TUBO GEMELLATO, 7,6 M. X 1/2", CON RACCORDI
58634	TUBO GEMELLATO, 15 M. X 1/2", CON RACCORDI
01857	MANDRINO E ADATTATORE REGOLABILI 3/4" FEMMINA QUADRATA X 3/4" MANDRINO

Quando il tubo idraulico supera i 30,4 m di lunghezza, aumenta il diametro interno sia del tubo di mandata che di quello di ritorno. Per ulteriori informazioni, consultare STANLEY Hydraulic Tools.